

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1) PODLAHA V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH

- Vinylová podlaha vč. podložky 10 mm
- Anhydrit 50 mm
- Tepelná izolace EPS 100 150 mm
- Ochranná geotextilie
- Asfaltový hydroizolační pás 2x
- ŽB základová deska 100 mm
- Zhutněný podsyp, frakce 0-32 mm 200 mm
- Rostlá zemina

S3) SKLADBA OBYDOVÉ ZDI

- Štuková omítka
- Jádrová omítka
- Keramické zdivo z broušených tvárnic 300 mm
- Fasádní polystyren EPS 70F 150 mm
- Fasádní probarvená omítka, zrno 1,5mm

S2) PODLAHA V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH


- Keramická dlažba vč. lepidla 15 mm
- Anhydrit 45 mm
- Tepelná izolace EPS 100 150 mm
- Ochranná geotextilie
- Asfaltový hydroizolační pás 2x
- ŽB základová deska 100 mm
- Zhutněný podsyp, frakce 0-32 mm 200 mm
- Rostlá zemina

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL	Pl. m ²	SV m	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKA
101	Zá dveří	4,2	2,60	keramická dlažba	omítka/ malba	SDK podhled, +2,600
102	Ložnice	15,4	2,60	vinylová podlaha	omítka/ malba	SDK podhled, +2,600
103	Koupelna	6,3	2,60	keramická dlažba	omítka/malba/ ker. obklad	SDK podhled, +2,600 mm
104	Obývací pokoj + Kk	35,2	2,60	vinylová podlaha	omítka/ malba	SDK podhled, +2,600
105	Chodba	7,7	2,60	vinylová podlaha	omítka/ malba	SDK podhled, +2,600
106	Pokoj	10,4	2,60	vinylová podlaha	omítka/ malba	SDK podhled, +2,600
107	Pokoj	10,4	2,60	vinylová podlaha	omítka/ malba	SDK podhled, +2,600
108	WC	1,8	2,60	keramická dlažba	omítka/malba/ ker. obklad	SDK podhled, +2,600 mm
109	Chodba	7,4	2,60	keramická dlažba	omítka/ malba	SDK podhled, +2,600

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Obvodové zdivo POROTHERM 30 PROFÍ, na tenkovrstvé lepidlo, tl. 300 mm
- Nosné zdivo POROTHERM 24 PROFÍ, na tenkovrstvé lepidlo, tl. 240 mm
- Příčkové zdivo POROTHERM 115 PROFÍ, na tenkovrstvé lepidlo, tl. 115 mm
- Příčkové zdivo POROTHERM 14 PROFÍ, na tenkovrstvé lepidlo, tl. 140 mm
- Fasádní zateplovací systém z EPS 70F tl. 150 mm
- Betonová zámková dlažba, tl. 60 mm, určena pro pojezd osobních vozidel
- Betonová zatravnovací dlažba pro pojezd osobních vozidel
- Dřevoplastové terasové prkna
- Tráva
- Okapový chodník š. 300mm ohrančený zahrádním obrubníkem, výpiň štěrk
- Zdivo ze ztraceného bednění, tl. 300mm



AKAD. ARCH. PETR LECHNER, BLATINY 63, 592 03 SNĚŽNÉ
IČO: 43450954, e-mail: petr.lechner@volny.cz, tel.: + 420 603 967 836

PETR LECHNER
ARCHITEKT

ARCHITEKT	akad. arch. Petr Lechner	FORMÁT	2A4
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Michal Horěška	STUPĚŇ	DOS
VYPRACOVAL	Ing. Michal Horěška	DATUM	09/2016
INVESTOR	ZIPP REAL a.s. Kaštanová 34, 620 00 Brno, IČ: 26240912	MĚŘÍTKO	1:100
NAZEV AKCE	Soubor rodinných domů Mokrá - Horákov, I. ETAPA, RD č. 1 k.ú.z. Mokrá u Brna, parc.č. 664 / 82, 83, 87, 89, 111, 135	Č.PARÉ	
NAZEV	D.1 Architektonicko - stavební řešení PŮDORYS 1NP	Č.VÝKRESU	D.1.1

TENTO DOKUMENT JE DÍLEŽNÁ VLASTNOSTÍM AUTORA. MA POUHU DÍLEŽNOSTI. JE USTANOVENÍ ŠTÍ OBCHODNÍHO ZÁKONA A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASÍ AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁNÍ, PŘEDÁNÍ TŘETÍ OSOBĚ